

AS027R – AS-035R – AS045R – AS070R

Гидравлические ножницы для металла

- 1) Подвеска с болтовыми креплениями.
- 2) Гидравлическое вращение на 360°.
- 3) Гидроцилиндр, установленный в обратном положении. Защищенный шток внутри корпуса ножниц.
- 4) Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести.
- 5) Выборка зазора у центральной оси. Подвижная челюсть с контр-опорой для сохранения правильного направления резки.
- 6) Реверсивные лезвия, патентованный процесс резки.



	Kg	≈мм	мм	мм	мм	мм	Т	Т	Т	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	л/мин	бар	л/мин	т***	т***
AS-027R SV	2700	3170	567	515	1045	350	503	245	117	450	360	250	60	50	305 x10	380	400 макс	140	28/40	18/27	24/37
AS-035R SV	3500	3580	655	635	1220	380	595	274	138	500	400	300	70	60	360x10	380	400 макс	140	30/42	23/30	30/45
AS-045R **	4650	3890	722	714	1347	445	771	340	163	600	500	340	80	70	400x12	380	400 макс	140	35/45	28/38	38/55
AS-070R SV	6900	4400	860	850	1660	480	1085	415	217	700	600	430	95	85	560x16	380	600 макс	140	40/60	35/50	50/80

Вес указан без учета подвески.

L* : ширина челюстей.

** : использование Быстрого Клапана для расхода меньше чем 400 л/мин.

***: Вес опора приводятся в качестве руководства по одобрении нас.

Резка возможностей предоставляется для стальных S235JR (E24-2)

AS-027R – AS-035R – AS-045R – AS-070R

